

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa XGT®

HP001GM201

40Vmax • 140 Nm • 0 – 2600 obr./min

Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań.

Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań. Możliwość stosowania z uderzeniem lub bez. Posiada 2 prędkości oraz maksymalny moment obrotowy twardy 140 Nm i 68 Nm miękki. Idealne narzędzie do pracy wymagających dużej mocy i wysokiego momentu obrotowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	140 / 68 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	41 / 21
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	50 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	76 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	20 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm

EAN 0088381894104

CECHY PRODUKTU

- Funkcja szybkiej zmiany trybu pracy. Wyświetlacz cyfrowy informujący o wyborze wybranego momentu obrotowego.
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122576-8

Ogranicznik głębokości

346317-0

Haczyk do paska

784637-8 (2x)

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45

821551-8

Walizka Makpac (3)

412393-7 (2x)

Ośłona akumulatora XGT®



127551-9

Uchwyt boczny



452947-8

Uchwyt na bity



835F93-2

Wkład Makpac



251314-2

Śruba 4 x 12



763252-1

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

